DETTAGLIO PARAPETTO ALTERNATIVO

realizzato in alluminio

Immagine fotografica esemplificativa



vista tridimensionale parapetto

SPECIFICHE CORPI ILLUMINANTI

faretto ad incasso da esterno IP65



immagine fotografica esemplificativa

alternativa cromatica - SILVER

tipologia di illuminazione - radente

DAT TICNICI CORPI ILLUMINANTI

Protezione: IP 65

Fusione di alluminio, alluminio e acciaio inox
Vetro di sicurezza
Riflettore in alluminio puro anodizzato

22.230: per 24 V DC - senza alimentatore - isolamento BI
22.249 - 22.263 - 22.269: DALI dimmerabile

Il flusso luminoso indicato nella tabella è il cardi di collegamento dell'apparecchio
possono cambiare in conseguenza del progresso tecnico. Le schede tecniche sul nostro
sito Web fornisconc, per ogni apparecchio, informazioni su valori attuali nonché sulla
durata del LED e sul flusso luminoso riferito alla temperatura di colore corrispondente.

Superficie
- grafite
- argento

Temperatura di colore del LED
- 3000 K
- 4000 K

mod. consigliato

articolo								
22.230K3	LED	2,8 W	-	93 lm	90	90	90	70 x 70 x 50
22.248K3	LED	6,0 W	-	262 lm	150	150	100	139 x 139 x 110
22.249K3	LED	8,0 W	-	442 lm	150	150	95	173 x 173 x 126
22.263K3	LED	28,0 W	-	1127 lm	250	250	100	230 x 230 x 110
22.269K3	LED	38,7 W	-	2334 lm	300	300	105	280 x 280 x 110

SEZIONE TIPO RAMPA

per tratto in pendenza con cordoli di contenimento e soletta flottante su terrapieno in c.a. pieno
Scala 1:20

TIPOLOGIA A
(fare rif. alla planimetria di prog.)



SEZIONE TIPO RAMPA

per tratto in pendenza con muri andatori e soletta in c.a. pieno
Scala 1:20

TIPOLOGIA B
(fare rif. alla planimetria di prog.)



SEZIONE TIPO RAMPA

per tratto in pendenza compreso tra le due corsie di strada Guido Rossa
Scala 1:20

TIPOLOGIA C
(fare rif. alla planimetria di prog.)



SEZIONE TIPO PASSERELLA

per tratto attraversamento aereo strada Guido Rossa
Scala 1:20

TIPOLOGIA D
(fare rif. alla planimetria di prog.)



SEZIONE TIPO RAMPA

per tratto in pendenza con cordoli di contenimento e soletta flottante su terrapieno in c.a. pieno in aderenza a strutture contigue
Scala 1:20

TIPOLOGIA E
(fare rif. alla planimetria di prog.)



PLANIMETRIA GENERALE SCHEMATICA

SCALA 1:200

A B — PERCORSO A-B (rampe e scale) = 80.78 m

A B C — PERCORSO A-B-C (solo rampe) = 93.46 m



LEGENDA

- TIPOLOGIA A - (fare riferimento alla planimetria di progetto)
- TIPOLOGIA B - (fare riferimento alla planimetria di progetto)
- TIPOLOGIA C - (fare riferimento alla planimetria di progetto)
- TIPOLOGIA D - (fare riferimento alla planimetria di progetto)
- TIPOLOGIA E - (fare riferimento alla planimetria di progetto)

SPECIFICHE PAVIMENTAZIONE

per pavimentazione antiscivolo rampe piane e inclinate e passerella
schema di posa a doghe trasversali al senso di marcia

Caratteristiche

Il sistema di pavimentazione **plusDECK** by plasticWOOD.it è caratterizzato da un'elevata modularità ed è specifico per **soluzioni ambientali esterne.** Estremamente versatile, sia dal punto di vista tecnico che cromatico, si integra con naturalezza e eleganza ai più diversi stili architettonici, valorizzandone il livello estetico e qualitativo.
La singola doga coniuga fibre naturali, quali la farina di legno, con polimeri, quali il polietilene.
L'innovativo connubio conferisce **eccezionali standard di resistenza** ad agenti atmosferici e chimici, consentendo di conservare inalterate nel tempo le proprietà fisiche e meccaniche ed isolando in tal modo ai processi di manutenzione ripiti delle pavimentazioni in legno nobile, l'elitica della flessibilità nell'utilizzo. Il sistema è altamente reversibile, ovvero possibile di ripositionamento e/o riuso ed un esclusiva modalità di **fissaggio a clip studiato ad hoc.** Soluzione, inoltre, che rende la pavimentazione ispezionabile e placere, consentendo un agevole controllo di eventuali impianti, conduttore e cavi.

Gamma colori

I colori qui riprodotti sono puramente indicativi; si consiglia di effettuare la scelta sul campione reale del prodotto.

colore proposto
(similare a mancorrente)



immagine fotografica esemplificativa

1	28/06/19	-	SITEC	SITEC	LC	SG
rev.	data	descrizione	redatto	controllato	revisionato	approvato

CORNIGLIANO
Società per Cornigliano S.p.A.

Sviluppo Genova

ACCORDO DI PROGRAMMA 8 OTTOBRE 2005 (ART. 6)

attività

INTESA TRA COMUNE DI GENOVA E SOCIETA' PER CORNIGLIANO S.P.A. DEL 9 OTTOBRE 2008
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (APPROVATO CON D.G.C. N. 62 DEL 9 SETTEMBRE 2008)

oggetto

REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE IN PIAZZA E. SAVIO

tavola n°

P4

titolo

PROGETTO
Sezioni tipologiche rampe

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

SITEC engineering s.r.l.
Sede Legale:
Via Federico Chabod, 44 - 11100 Aosta (I)
Tel. +39 0165 235302 - Fax +39 0165 235632

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA S.P.A.

redatto	controllato	revisionato	approvato	data	scala	formato	documento n°			rev.
SITEC	SITEC	LC	SG	28/06/19	1:20	FF	155	PES	8.5.10	T	0P4	1