



## VASCA DI POMPAGGIO S2


PIANTA FONDAZIONE scala 1:50




PIANTA A QUOTA -3.10m scala 1:50




PIANTA SOLETTA A QUOTA +0.45m scala 1:50




PIANTA A QUOTA 1.20m scala 1:50




PIANTA SOLETTA DEI CAMINI scala 1:50




SEZIONE A-A scala 1:50



SEZIONE B-B scala 1:50



### KEY MAP



## MATERIALI

CALCESTRUZZO

		UNI 11054 (gruppi I)	UNI 11054 (gruppi II)	Contenuto minimo di cemento (kg/m <sup>3</sup> )		D <sub>max</sub> (mm)	Classe di consistenza di grillo	Tipologia di cemento (solo se necessario)	Copertura minimale
Tipologia	Campi di Impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSI DI RESISTENZA	Rapporto R <sub>ar</sub> /R <sub>car</sub>	Contenuto Carica (solo per classi XF2 e XF3)				
G11	Pavimenti	X0	C18/20 (R <sub>ar</sub> 18 - R <sub>car</sub> 20)						
G12	Fondazioni	XS2	C18/20 (R <sub>ar</sub> 18 - R <sub>car</sub> 20)	E15	360	32	SA		80
G13	Elevazione solette e muri	XS1	C20/25 (R <sub>ar</sub> 20 - R <sub>car</sub> 25)	E18	340	32	SA		50
G14	Pali di fondazione	XS2	C18/20 (R <sub>ar</sub> 18 - R <sub>car</sub> 20)	E15	360	32	SA		80

— PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIC

— Acciaio B450C ad adherenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore.  
— In barre (6 mm  $\times$  8  $\times$  50 mm) e rotoli (6 mm  $\times$  8  $\times$  16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

### LEGENDA

Q.M. = QUOTA MINIMA  
Q.G. = QUOTA AL GREZZO  
Q. = QUOTA  
F.S. = FONDO SCAVO  
Q.J.G. = QUOTA JET-GROUT

1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>redatto</i>	<i>verificato</i>	<i>validato</i>



CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA  
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,  
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E  
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE  
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ  
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività  
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA  
SUB LOTTO 3

PROGETTO ESECUTIVO

L25

OPERE D'ARTE MINORI  
PIANTE E SEZIONI VASCA S2 IMPIANTI POMPAGGIO  
ARMATURA

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

**sab**  
gruppo es

VIA PIAVAIOLE, 15 - 00126 PERUGIA  
TEL. +39 75 56.120.11 FAX. +39 75 56.120.09  
Internet: [www.sabgroup.it](http://www.sabgroup.it) E-Mail: [info@sabgroup.it](mailto:info@sabgroup.it)  
Azienda con autorizz. al pubblico credito n. 9057/2008

— TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°					rev.
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	1:50	A0	455	PES	5.04.3	T	087	1