SEZIONE A – DA PROG.0+000.00 A PROG. 0+040.00 scala 1:50



Pos. 115 Distanziatori 2Ø16/mq L=188 (tot.2556)

Pos. 43 Sup. 1Ø16/20 Lm=1110 (tot.208)
var. 960-1060

Pos. 42 Inf. 1Ø16/20 Lm=1110 (tot.208)
var. 960-1060

SEZIONE C – DA PROG.0+040.00 A PROG. 0+040.46
SEZIONE C – DA PROG.0+047.26 A PROG. 0+106.90 scala 1:50



Pos. 114 Spille 9Ø8/mq L=61 (tot.2898)

Pos. 115 Distanziatori 2Ø16/mq L=188 (tot.2556)

Pos. 49 Sup. 1Ø16/20 L=690 (tot.299)
640

Pos. 45 Sup. 1Ø16/20 L=690 (tot.299)
640

Pos. 50 Inf. 1Ø16/20 L=690 (tot.299)
640

Pos. 46 Inf. 1Ø16/20 L=690 (tot.299)
640

SETTO DI CHIUSURA "A" scala 1:50

PIANTA



PROSPETTO



SEZIONE A-A

Pos. 116 Spille 9Ø8/mq L=81 (tot.93)



SEZIONE B-B

Pos. 116 Spille 9Ø8/mq L=81 (tot.93)



KEY MAP



MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di impiego	UNI 11104 (prosp.1) CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	UNI 11104 (prosp.4) CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento (kg/m3)	Contenuto d'aria (solo per classi XF2 XF3 e XF4)	D_{max} (mm)	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale (mm)
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)							
Cls2	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60
Cls3	Elevazione: soletta e muri	XS1	C32/40 (Rck 40 N/mm2)	0.50	340		32	S4		50
Cls4	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60

__ PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

__ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del saldatore
__ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

LEGENDA
Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G.= QUOTA JET-GROUTING

SEZIONE B – DA PROG.0+040.46 A PROG. 0+047.26 scala 1:50



Pos. 115 Distanziatori 2Ø16/mq L=188 (tot.2556)

Pos. 43 Sup. 1Ø16/20 L=724 (tot.35)
924

Pos. 44 Inf. 1Ø16/20 L=724 (tot.35)
924

SEZIONE D – DA PROG.0+106.90 A PROG. 0+151.37 scala 1:50



Pos. 114 Spille 9Ø8/mq L=61 (tot.2898)

Pos. 115 Distanziatori 2Ø16/mq L=188 (tot.2556)

Pos. 47 Sup. 1Ø16/20 L=334 (tot.224)
234

Pos. 48 Inf. 1Ø16/20 L=334 (tot.224)
234

SETTO DI CHIUSURA "B" scala 1:50



SEZIONE A-A

Pos. 117 Spille 9Ø8/mq L=81 (tot.100)

SEZIONE B-B

Pos. 117 Spille 9Ø8/mq L=81 (tot.100)

rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato
1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC

anas — Sviluppo Genova — CORNIGLIANO Società per Cornigliano S.p.A.

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

tavola n°
L16

titolo
OPERE D'ARTE MINORI
SEZIONI E PARTICOLARI MURO IN DX E SOLETTONE DI FONDO TRATTO DI MONTE
ARMATURA

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

sab gruppoSAB
VIA PRIVERNATE, 25 - 06128 PERUGIA
TEL. +39 75 50.120.21 FAX. +39 75 50.120.99
Internet: www.sabsrl.eu E-Mail: info@sabeng.it
Azienda con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Sezione A N° 411/703
ISCRITTO ALL'ALBO
MARCO ADRIANI

ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Canneto il Lungo 26
16123 Genova
tel. 010/2465907 - fax 010/2456405
email: info@egiziagaspanini.it

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°					rev.
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	1:50	A0	455	PES	5.04.3	T	078	1

E' VIETATA A NORMA DI LEGGE LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, NON AUTORIZZATA DI QUESTO DISEGNO