

No. SEZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00
DISTANZE PARZIALI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
QUOTE TERRENO	3.05	2.97	2.88	2.83	2.75	2.69	2.62	2.69	2.75	2.76	2.70	2.70	2.68	2.65	2.66	2.81	3.05	3.17	4.12	3.27
QUOTE TESTA MURO	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
QUOTE BASE FONDAZIONI	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20



No. SEZIONI	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29	30
DISTANZE PROGRESSIVE	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	106.90	110.00	115.00	120.00	125.00	130.00	135.00	140.00	145.00	150.00	151.37
DISTANZE PARZIALI	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.90	3.10	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.37	
QUOTE TERRENO	2.81	3.05	3.17	4.12	3.27	3.40	3.43	3.48	3.51	3.60	3.70	3.70	3.68	3.54	3.42	3.30	3.13	3.10	3.10
QUOTE TESTA MURO	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10	4.10
QUOTE BASE FONDAZIONI	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20

MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di Impiego	UNI 11104 (prosp.1) CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	UNI 11104 (prosp.4) CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento (kg/m3)	Contenuto d'aria (solo per classi XF2 XF3 e XF4)	D_{max} [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)				32	S4		
Cls2	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60
Cls3	Elevazione: soletta e muri	XS1	C32/40 (Rck 40 N/mm2)	0.50	340		32	S4		50
Cls4	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rck 45 N/mm2)	0.45	360		32	S4		60

__ PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NOMINALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

__ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del saldatore
__ In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

KEY MAP



LEGENDA
Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G.= QUOTA JET-GROUTING

rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato
1	30/04/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC

anas | Sviluppo Genova | CORNIGLIANO Società per Cornigliano S.p.A.

CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA, AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E SpA PER CORNIGLIANO

PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

tavola n°
L12

titolo
OPERE D'ARTE MINORI
PROFILI MURO IN DX E SOLETTONE DI FONDO TRATTO DI MONTE
CARPENTERIA

ATI - TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA RESPONSABILE

sab srl STUDIO
VIA PIEVAIOLA, 15 - 06128 PERUGIA
TEL. +39 75 50.20.32 FAX. +39 75.50.20.39
Azienda con sistema di gestione certificato ISO 9001:2008 Azienda con sistema di gestione certificato ISO 14001:2004
Sezione A n° A 7703
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DOTTORE MARCO ADRIANI
ARCH. EGIZIA GASPARINI
Via di Carrobio 4 Lungo 19,
16123 Genova
tel 0102778957 - fax 0102364045
email: info@egizigasparini.it

TIMBRO E FIRMA SVILUPPO GENOVA

redatto	*verificato*	*validato*	*data*	*scala*	*formato*	*documento n°*					*rev.*
MA	SG/APAVE	LC	30/04/19	1:100	A1	455	PES	5.04.3	T	074	1

E' VIETATA A NORMA DI LEGGE LA RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, NON AUTORIZZATA DI QUESTO DISEGNO